

Smart Power HI-H 40kW Three Phase HVB

32701020026



5 YIL

ÜRÜN GARANTİSİ

40 kW

NOMİNAL GÜÇ

MPPT

MPPT Aralığı
Geniş MPPT
Aralığı

1.5

PV kapasitesi
Maksimum 1,5
kat PV Kapasitesi



Koruma
Çoklu Akıllı
Korumalar



Akıllı
Akıllı IV Eğrisi
Taraması



Wi-Fi
Wi-Fi Standart
Ethernet/GPRS
İsteğe Bağlı



Güncelleme
Uzaktan Ürün
Yazılımı
Güncellemesi



Modbus
MODBUS
İletişimi
Hazır



Dayanıklılık
Yüksek
Dayanıklılık

- MPPT verimliliği > %99,9

- İki MPPT tasarımı

- Aktif ve reaktif güç kompanzasyonu, güç faktörünü ayarlama

- Yüksek Malzeme Kalitesi

- Hızlı ve kolay kurulum

- Yüksek kaliteli güç çıkışı ve düşük THDI

PV Giriş Verileri

Maksimum DC Gücü (W)	52000
Maksimum PV Input Gerilimi (V)	1000
Başlangıç Voltajı (V)	180
MPPT Gerilim Aralığı (V)	150-850
MPPT Tam Güç Voltaj Aralığı (V)	360-850
Nominal DC Giriş Gerilimi (V)	600
Maksimum Giriş Akımı (A)	55 + 55 + 55 + 55
MPP Tracker Sayısı/PV Dizisi Sayısı	4
MPPT Başına String Sayısı	2+2+2+2

AC Çıkış Verileri

Nominal Çıkış Gücü (W)	40000
Maksimum Çıkış Gücü (W)	44000
Nominal Çıkış Akımı (A)	60.8
Maksimum Çıkış Akımı (A)	66.9
Maksimum Sürekli Çıkış Akımı (A)	158
Pik Gücü	Nominal Gücün 1.5 katı, 10 Saniye
Generator Input/Smart Load/AC Couple Current (A)	60.6 / 158 / 60.6
Güç Faktörü	0.8 LG - 0.8LD
Şebeke Frekans Aralığı	50 / 60Hz, 380 / 400Vac (Three phase)
Akım THD	<3%(Linear load<1.5%)

Batarya Giriş Verileri

Batarya Türü	Lityum İyon
Batarya Gerilim Aralığı (V)	160-700
Maksimum Şarj Akımı (A)	50 + 50
Maksimum Deşarj Akımı (A)	50 + 50
Lityum İyon Batarya için Şarj Stratejisi	BMS'e Kendini Adapte eder
Batarya Giriş Sayısı	2

KORUMA

Anti-islanding Koruması	Evet
PV String Girişi Ters Polarite Koruması	Evet
İzolasyon Direnci Algılama	Evet
Kaçak Akım İzleme Ünitesi	Evet
Çıkış Aşırı Akım Koruması	Evet
Çıkış Kısa Devre Koruması	Evet
Dalgalanma Koruması	Evet
Ark Hatası Devre Kesintisi (AFCI Opsiyonel)	Evet
Aşırı Gerilim Kategorisi	DC Type II / AC Type III

GENEL VERİLER

Ortam Sıcaklık Aralığı (°C)	-40°C - 60°C
Soğutma	Akıllı Soğutma
BMS İle Haberleşme	CAN
Görüntüleme Modu	WiFi, Mobil Uygulama
Boyutlar (G x Y x D, mm)	527 x 894 x 294mm
Koruma Derecesi	IP65
Ağırlık	80kg

ÜRÜN SERTİFİKASYONU**ÜRÜN VE ÜRETİM TESİSİ SERTİFİKASI**

- IEC61727/62116
- EN50549-1
- IEC/EN 61000-6-1/2/3/4
- IEC/EN 62109-1
- IEC/EN 62109-2
- TS180001 2007 - OHSAS 18001
- TS 100022018
- TS EN ISO 140012015
- TS EN ISO 90012015
- TS ISO/IEC 20000-12013
- TS ISO 450012018
- TS500012018 GREEN IT



Lütfen güvenlik ve kurulum talimatlarını okuyun.
www.fotec.com.tr adresini ziyaret edin
Basılı versiyonu şu adresten talep edebilirsiniz.

Not: Teknik veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FOTEC ürünlerini kullanmadan önce lütfen FOTEC'ten en son veri sayfalarını isteyin. FOTEC, doğrulanmamış bilgilere dayalı olarak FOTEC ürünleriyle donatılmış cihazlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Bu veri sayfasındaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm özellikler tüm pazarlarda mevcut olmayabilir. Fotec, Fotec PV™, Fotec EV™, Fotec Makinus Cell™, Fotec RaiseUP™, Fotec Power Scada™ tüm markalar Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş.'nin tescilli ticari markalarıdır. Garanti, patent ve ticari marka bilgilerini fotec.com.tr/legal adresinden görüntüleyin ©2022 Fotec Solar Teknolojiler . Tüm hakları saklıdır.Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş.