

VISIO SERISI

Visio Go E AC Tri 1S 22kW S

34701022100

HIZLI SARJ	FOTEC AC
Fotec Core	22 kW
İŞLETİM SİSTEMİ	MAKSİMUM GÜÇ



Tak Çalıştır



Type 2 Soket



Ayarlanabilir Akım



Trifaze Bağlantı



Monofaze Dönüştürücü



Ömür Boyu Tasarruf

Yüksek verimli teknolojimiz, enerji tüketimini minimize ederek uzun vadede tasarruf sağlar. Böylece hem cebinizi hem de çevreyi korur.



%100 Yerli Üretim

Gururla yerli üretim yaparak, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ürünlerimizde yerli mühendislik ve işçilik kalitesini deneyimleyin.



Zorlu Ortam Koşulları

Ürünlerimiz, en zorlu hava ve çevre koşullarında bile üstün performans gösterir. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar.



Alandan Tasarruf

Kompakt ve ergonomik tasarımıyla, minimum alan kaplayarak maksimum verimlilik sunar. Küçük alanlarda bile rahatça kullanılabilir.



Doğa dostu Teknoloji ve Sürdürülebilirlik

Çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz ve enerji tasarruflu ürünlerimizle sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz. Karbon ayak izinizi azaltmak için en son teknolojileri kullanıyoruz.



Güvenilir Servis

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan servis ağıımız, her türlü teknik destek ve bakım ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılar. Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız.



Modern ve Zarif Tasarım

Ürünlerimiz, modern estetik ve işlevselliği bir araya getirerek her mekana uyum sağlar. Zarif ve şık tasarımlarımızla göz zevkinize hitap ediyoruz.



Kolay Kurulum

Ürünlerimiz, basit ve hızlı kurulum özellikleriyle zamandan tasarruf sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz sayesinde herkes kolayca kullanabilir.

GÜÇ ÖZELLİKLERİ

AC Maksimum Güç Çıkışı	22kW' a kadar
Maksimum Giriş / Çıkış Gerilimi	400V
Şebeke Bağ. Tipi	L1/L2/L3/N+PE
Şebeke Bağ. Kablosu Uzunluğu	50 cm
Bağlantı Tipi / Soket Sayısı	TYPE 2 / Tek Soket
Topraklama Kontrolü	VAR
Koruma	IP54
Güç Ölçüm Kesinliği	Tam Ölçek

KULLANICI ARAYÜZÜ

Kullanıcı Etkileşimi	Led
Yazılım	Fotec Core

KULLANIM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20 °C / +55 °C (Doğrudan Güneş Işığına Maruz Kalmadan)
Depolama Sıcaklığı Aralığı	-30 °C / +65 °C (Doğrudan Güneş Işığına Maruz Kalmadan)

MEKANİK ÖZELLİKLER

Malzeme	Duvar / Taşınabilir
Cihaz Ölçüleri	300 x 150 x 100 mm
Ağırlık	3,5 kg
Montaj Tipi	Taşınabilir / Duvar Tipi
Çanta Ölçüleri	365 x 500 x 195 mm

PAKETLEME


Konteyner	20'GP	40'HQ
Bir Paletteki Adet Sayısı	31+4*	31
Bir Konteynerdeki Palet Sayısı	4	20
Bir Konteynerdeki Adet Sayısı	140	620



Lütfen güvenlik ve kurulum talimatlarını okuyun.
www.fotec.com.tr adresini ziyaret edin
Basılı versiyonu şu adresten talep edebilirsiniz.

Not: Teknik veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FOTEC ürünlerini kullanmadan önce lütfen FOTEC'ten en son veri sayfalarını isteyin. FOTEC, doğrulanmamış bilgilere dayalı olarak FOTEC ürünleriyle donatılmış cihazlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Bu veri sayfasındaki özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm özellikler tüm pazarlarda mevcut olmayabilir. Fotec, Fotec PV™, Fotec EV™, Fotec MaXimus Celi™, Fotec RaiseUP™, Fotec Power Scada™ tüm markalar Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş.'nin tescilli ticari markalarıdır. Garanti, patent ve ticari marka bilgilerini fotec.com.tr/legal adresinden görüntüleyin ©2022 Fotec Solar Teknolojiler. Tüm hakları saklıdır. Fotec Enerji Teknolojileri A.Ş.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER



ÜRÜN SERTİFİKASYONU



ÜRÜN VE ÜRETİM TESİSİ SERTİFİKASI

- EN 62311:2008
- IEC 63000
- IEC 61643-1
- EN 50110-1:2023
- DIN EN 301549
- ISO 14001
- EN IEC 61851-1
- IEC 62196-2
- IEC 61140
- ISO 15118
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
- TS180001:2007 - OHSAS 18001
- TS 10002:2018
- TS EN ISO 14001:2015
- TS EN ISO 9001:2015
- TS ISO/IEC 20000-1:2013
- TS ISO 45001:2018
- TSS0001:2018 GREEN IT



Daha fazla
bilgi için

